

ANFO Pneumatiske ladesystemer

HOOK-UP UNIT

Hurtigkobling til Lastebil, traktor etc.

HOOK -UP enheten kan bygges i en rekke varianter. Dette gir god fleksibilitet og alternativ anvendelse ved over og underjords ladeoperasjoner.

Systemene er basert på APL systemet hvor det inngår fjernstyring av ladefunksjoner og vannfjerning fra borehull.



Modell m/automatisk fylling av ladeapparat, integrert kompressor og veisystem.

- APL 125 L m/ automatisk etterfylling
- Kan mates direkte fra storesekk
- 4,8 m³ kompressor
- Slangetrommel



- Hydr. og el. til slutning fra chassis.
- Ladekapasitet 20-60 kg pr. min.
- Programmerbart veisystem
- Dokumentert ladingsmengde i borehull i henhold til plan.

Styresystemer:

HV- 1PT Håndstyreventil fjernstyrt m/styreslanger

RC- 32 Radiostyring`s system

Ladeslanger antistatiske:

Varenr.	Dim.	Type
0921081	19/25	PVC
0921082	22/28	PVC
0921083	26,5/33,5	PVC
0921085	25mm	Gummi
0921086	32mm	Gummi

Andre dim. På forespørsel

Ladeapparater

Produkt	Kapasitet Anolit	Største mål, mm		Vekt kg
		Diameter	Høyde	
ANOL 150 DYNO	125 L	740	1470	85
ANOL 300 DYNO	300 L	900	1720	134
ANOL 500 DYNO	500 L	900	2040	178

